

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SERVO PRESSE

MODELE	PE-50 UC	PE-50 UCC
Force réglable	5 - 50 kN.	5 - 50 kN.
Course maximale	200 mm	200 mm
Vitesse maximale d'approximation	240 mm/sec	240 mm/sec
Rang de vitesse de travail	1 - 35 mm/sec	1 - 35 mm/sec
Répétabilité de la position	±0.01mm	±0.01mm
Precision standard de la mesure de la force (voir les options)	±5%	±5%
Tension	3 x 400VAC 50Hz.	3 x 400VAC 50Hz.
Puissance installée	7 KVA	7 KVA
Poids maximal de l'étampe	100 Kg	100 Kg
Diamètre d'accouplement de l'outil	Ø30 H7 x 40 mm	Ø30 H7 x 40 mm
Dimensions générales de la machine	489x300x777 mm	489x300x777 mm
Poids	120 Kg	130 Kg
Certificat CE	•	•
Servo moteur et régulateur	Bosch-Rexroth	Bosch-Rexroth
Automate Siemens	-	Sur plaque de montage
Circuit de commande	-	24V DC
Logiciel de contrôle	-	•
OPTIONS		
Precision de la mesure de la force avec cellule de charge	±0,5%	±0,5%
Course spéciale jusqu'à 400 mm	•	•
Frein de sécurité	•	•
Interface d'opérateur écran-PC tactile 10"	-	•

