

## CABEZALES DE REMACHADO AGME SERIE RA-UC

MODELO	RA-4 UC	RA-6 UC	RA-12 UC	RA-14 UC	RA-16 UC	RA-18 UC	RA-20 UC
<b>Diámetro max. cabeza a obtener en acero de 400 N/mm<sup>2</sup></b>	4 mm	6 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
<b>Curso de remachado regulable</b>	5-30 mm	5-40 mm	5-40 mm	5-50 mm	5-50 mm	5-50 mm	5-50 mm
<b>Presión de aire máxima</b>	6 bares	6 bares	6 bares	6 bares	-	6 bares	-
<b>Presión de aceite máxima</b>	-	-	-	-	40 bares	-	65 bares
<b>Fuerza axial máxima</b>	245 daN	475 daN	1.265 daN	1.880 daN	2.500 daN	3.240 daN	4.000 daN
<b>Potencia del motor</b>	0,12 kW	0,25 kW	0,55 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
<b>Ajuste centesimal del curso</b>	Incluidos						
<b>Peso</b>	15 Kg	20 Kg	31 Kg	60 KG	75 Kg	75 Kg	80 Kg

- Los cabezales de remachado RA-4 UC y RA-30 UC se construyen bajo demanda.

