

## CABEZALES DE SERVO PRENSAS AGME PE-UC / PE-UCC

MODELO	PE-15 UC	PE-15 UCC	PE-50 UC	PE-50 UCC	PE-100 UC	PE-100 UCC
Rango de fuerza	1,5-15 KN		5 - 50 kN.		10-100 kN	
Carrera máxima	150 mm		200 mm		200 mm	
Velocidad máxima de avance	200 mm/seg		200 mm/seg		225 mm/seg	
Velocidad máxima de trabajo	35 mm/seg		35 mm/seg		35 mm/seg	
Repetibilidad de la posición	±0.01mm		±0.01mm		±0.01mm	
Precisión medición de fuerza estándar	±5%		±5%		±5%	
Precisión medición de fuerza con célula de carga opcional	±0,5%		±0,5%		±0,5%	
Tensión	3 x 400VAC 50Hz		3 x 400VAC 50Hz.		3 x 400VAC 50Hz	
Peso máximo admisible en vástago	25 Kg		50 Kg		100 Kg	
Certificación CE	✓		✓		✓	
Servo motor y regulador	Bosch-Rexroth		Bosch-Rexroth		Bosch-Rexroth	
Controlador Ctrl-X con software integrado	---	✓	---	✓	---	✓
Comunicación por bus de campo con PLC (Profinet)	---	✓	---	✓	---	✓
Capacidad para 100 programas usuario	---	✓	---	✓	---	✓
Programación secuencial (a fuerza, posición, distancia, tiempo a fuerza constante)	---	✓	---	✓	---	✓
Control de valores: posición de contacto y final, fuerza final, control por ventanas y envolvente	---	✓	---	✓	---	✓
Interface operador panel PC táctil 10" para integrar con software de control instalado	---	Opcional	---	Opcional	---	Opcional
Freno de seguridad - control de rotura correa	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

