

REMACHADORAS RADIALES AGME SERIE RA

MODELO	RA-4	RA-6	RA-12	RA-14	RA-16	RA-18	RA-20
Diámetro max. cabeza a obtener en acero de 400 N/mm²	4 mm	6 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Curso o recorrido de remachado regulable	5-30 mm	5-40 mm	5-40 mm	5-50 mm	5-50 mm	5-50 mm	5-50 mm
Presión de aire máxima	6 bares	6 bares	6 bares	6 bares	-	6 bares	-
Presión hidráulica máxima	-	-	-	-	40 bares	-	65 bares
Fuerza axial máxima	245 daN	475 daN	1.265 daN	1.880 daN	2.500 daN	3.240 daN	4.000 daN
Tiempo de remachado regulable	0-5 seg.	0-5 seg.	0-5 seg	0-5 seg	0-5 seg	0-5 seg	0-5 seg
Circuito de potencia (otras consultar)	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Potencia nominal	0,3 kW	0,4 kW	0,7 kW	1,6 kW	2,8 kW	1,6 kW	2,8 kW
Circuito de mando	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Mando de seguridad bimanual	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Diálogo de maniobra en 9 idiomas	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Contadores de piezas	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos
Ajuste Centesimal del curso	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Peso	155 Kg	155 Kg	160 Kg	285 KG	290 Kg	300 Kg	295 Kg

- Las remachadoras RA-30, se construyen bajo demanda

